DKK двойной зажим

Двойной хомут DKK для крепления кабелей и жил

Преимущества
Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
Большой диапазон размеров резьбы

Области применения
Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание
Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу T5
Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг
Только для вертикального монтажа

Комплектация
Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127 Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут
Температурный диапазон:	Высокая механическая нагрузка: + 65 ° C, Низкая механическая нагрузка: + 100 ° C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DKK двойной зажим

Артикул	Обозначение	Для кабелей Ø, мм	Длина x ширина x высота (мм)	Вес кг/штук	Штук/ед. упаковки
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.