DSA 0110 + DSA 0725 Клещи для обжима наконечников

DSA 0110 и DAS 0725: Клещи для обжима таких изолированных проводников, как изолированные кабельные наконечники и штыревые/панельные соединители с сечением 0,1—1,5 мм² и 0,5—2,5 мм²

Надёжность

Преимущества

Подходит как для правши, так и для левши
Незначительные усилия для безупречной опрессовки
Явно выраженный прессовый штамп
Сечения обжимных матриц выштампованы для контроля на поверхности кабельных наконечников
Клещи снабжены принудительной системой обжима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием слабее установленного

Области применения

Безопасные пресс-клещи для обжима изолированных кабельных наконечников
Для изолированных кабельных наконечников, плоских штыревых соединителей и др.

Характеристики

Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Стандарты / Сертификаты соответствия

Испытаны по DIN

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168 Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее:	Регулируемое обжимное давление
Примечание:	Обжимной профиль: овальный

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DSA 0110 + DSA 0725 Клещи для обжима наконечников

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DSA 0110 + DSA 0725 Клещи для обжима наконечников

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм²	Вес, кг	Длина (мм)	Штук/ед. упаковки
61722050	DSA 0110	0,1 - 1,5	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	0,35	192	1

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16