

Tube cable lugs V2A

Tube cable lug made of V2A stainless steel, heat-resistant up to +400 °C, for use with ÖLFLEX® HEAT cables/single cores, available in different dimensions.



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Нефтяная и газовая промышленность



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Термостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Маслостойкий



Стойкий к воздействию кислот

Tube cable lugs V2A



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Withstand temperatures up to +400 °C.

Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT cables/single cores.

Suitable for use with KLAUKE crimping tools.

The flat mounting surface and precise processing simplify the crimping process.

Области применения

For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.

Resistant to corrosion and acid.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные
наконечники для медных проводов

Материал:

stainless steel V2A

Температурный диапазон:

Temperature (max.) +400 °C

Комментарий

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Tube cable lugs V2A

Артикул	UL сертификация	Длина (мм)	d мм
63207037	нет	17,5	1,6
63207038	нет	19	1,6
63207039	нет	22	3
63207041	нет	22	3
63207042	нет	25,5	3
63207043	нет	23	4
63207044	нет	25	4
63207045	нет	26	4
63207046	нет	28,5	5
63207047	нет	28,5	5
63207048	нет	34	6
63207049	нет	33,5	6
63207051	нет	34	6
63207052	нет	37,5	6

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16