DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты

Изолированные наконечники для жил в изоляции/обмотке

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Время на монтаж

Место для монтажа

Преимущества

End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.

Области применения

Изолированные наконечники для жил в лентах по DIN 46228, ч. 4
Наконечники по DIN в виде ленты,
намотаны на катушки до 3000 штук для работы на обжимных автоматах
To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.

Комплектация

Диаметр катушки: прибл. 25 см

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005 Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты

Материал:	Медь/полипропилен Поверхность: лужёная
Температурный диапазон:	Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

Комментарий

Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм²	Цвет	l1 мм	l2 мм	d1 мм	d2 мм	R мм	Кол-во полосок
61802052	DIN-лента 0,5	0.5	белый	14,5	8	1,1	2,6	3,5	3000 x 1
61802054	DIN-лента 0,75	0.75	серый	14,5	8	1,3	2,8	3,6	3000 x 1
61802056	DIN-лента 1,0	1	красный	14,5	8	1,5	3	3,9	3000 x 1
61802058	DIN-лента 1,5	1.5	чёрный	14,5	8	1,8	3,4	4,2	2500 x 1
61802060	DIN-лента 2,5	2.5	голубой	14,5	8	2,3	4,2	5	1500 x 1
61802053	-	0.5	оранжевый	14,5	8	1,1	2,6	3,5	-
61802055	-	0.75	белый	14,5	8	1,3	2,8	3,6	-
61802057	-	1.0	желтый	14,5	8	1,5	3	3,9	-
61802059	-	1.5	красный	14,5	8	1,8	3,4	4,2	-

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты



©2024 Lapp Group - all rights reserved.