Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком

Кабельная стяжка со стальным наконечником, обладающая повышенной прочностью при растяжении

Без галогенов

Преимущества

Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.
Замок также стоек к ударам и вибрациям
Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из ненамагничивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)

Области применения

Для жестких условий эксплуатации

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL file number TY-RAP®: E49405, see table
Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Комплектация

Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «B» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Натуральные цвета
Материал:	Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком

Температурный диапазон:	от -40 до +85 °C

Комментарий
B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.
TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Ø пучка, мм	Разрывная прочность, Н	Штук/ед. упаковки
Натуральный						
61715000	TYB* 23 M	да	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61716250	TY 232 M	да	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61716310	TY 234 M	да	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61715060	TYB* 24 M	да	140.0 x 3.6	2 - 29	180	1000
61716370	TY 242 M	да	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61715180	TY 26 M	да	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61716430	TY 244 M	да	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61715120	TYB* 25 M	да	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61716490	TY 253 M	да	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61715300	TY 28 M	да	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61716550	TY 272 M	да	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61715240	TY 27 M	да	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61715360	TY 29 M	да	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16