

# Ty-Fast®кабельная стяжка

Кабельная стяжка ТҮ - FAST® — стандартная кабельная стяжка, изготовленная из РА 6.6, для разнообразных условий применения. Получено несколько разрешений на ее применение.







Стойкий к УФ-лучам

## Преимущества

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength Sure grip tab keeps the tail from popping out while being threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

### Области применения

Универсальная кабельная стяжка для различных применений

## Стандарты / Сертификаты соответствия

Регистрационный номер: Е49405, см. таблицу Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

### Техническая информация

Классификация ЕТІМ 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000046 Классификация ETIM 6:

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Материал: Полиамид 6.6

без галогенов, без силикона

от -40 до +85 °C Температурный диапазон:

Последнее обновление (25.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03.16



# Ty-Fast®кабельная стяжка

## Комментарий

ТҮ-FAST® - зарегистрированная торговая марка ABB.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



# Ty-Fast®кабельная стяжка

### Обозначение UL сертификация Длина х ширина (мм) Ø пучка, мм Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки Артикул Натуральный TY100-18 112.0 x 2.4 25 80 1000 61810350 да 61810360 TY125-18 136.0 x 2.4 32 80 1000 Да 32 1000 61810380 TY125-40 141.0 x 3.6 180 да 61810390 TY200-40 205.0 x 3.6 50 180 1000 Ιда 76 TY300-40 290.0 x 3.6 180 1000 61810400 да 220 61810410 TY175-50 Ιда 186.0 x 4.6 44 1000 76 61810420 TY300-50 291.0 x 4.6 220 1000 да 61810430 TY400-50 Да 366.0 x 4.6 102 220 1000 50 540 500 61810440 TY200-120 да 219.0 x 7.6 375.0 x 7.6 102 540 500 61810450 TY400-120 да Черный (стойкий к УФ-излучению) 112.0 x 2.4 25 80 1000 61810460 TY100-18x да 32 80 61810470 TY125-18x да 136.0 x 2.4 1000 32 61810490 180 1000 TY125-40x да 141.0 x 3.6 50 61810500 TY200-40x да 205.0 x 3.6 180 1000 76 61810510 TY300-40x да 290.0 x 3.6 180 1000 44 61810520 TY175-50x 186.0 x 4.6 220 1000 да 76 61810530 TY300-50x 291.0 x 4.6 220 1000 да 61810540 TY400-50x да 366.0 x 4.6 102 220 1000 50 540 500 61810550 TY200-120x да 219.0 x 7.6 375.0 x 7.6 102 540 500 61810560 TY400-120x да