ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Экранированный кабель для кодирующих устройств с оболочкой из ПВХ для неподвижного применения, сертифицирован

ÖLFLEX® SERVO 728 CY — экранированный кабель для датчиковвращения для неподвижного монтажа или монтажа с ограниченной подвижностью, сертификация UL/cUL AWM

Информация

Замена кабелей ÖLFLEX® SERVO 720 CY
Подходят для датчиков вращения различных производителей
Конструкция кабеля с низкой ёмкостью

Маслостойкий

ЭМС

Преимущества

Совместимы с датчиками угловых перемещений от известных производителей
Оптимальный наружный диаметр,
объем, вес
Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
Простой монтаж

Области применения

Аналоговые и инкрементальные датчики вращения в сервоприводах
Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью
Техника измерения, регулирования и электротехника
Машиностроение и производство промышленного оборудования
Вне помещений только с защитой от УФ-лучей и при соблюдении температурного режима

Характеристики

Пожарный сертификат: UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Благодаря низкому затуханию возможна передача сигналов на большие расстояния

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Маслостойкие

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL AWM Style 2464
cUL AWM I/II A/B FT1
UL File No. E63634

Конструкция
Жилы из медных лужёных тонких проволок
Изоляция жил: полипропилен
Скрутка жил (пар) повивная или пучком
Подробнее — см. техпаспорт
Обмотка лентой флис
Оболочка из ПВХ, цвет зеленый (RAL 6018)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Маркировка жил:	Подробности см. в техническом паспорте ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Конструкция жилы:	Из тонких медных проволок в соотв. с VDE 0295, класс 5 / IEC 60228 класс 5, от 0,5 мм^2
Минимальный радиус изгиба:	Ограниченная подвижность 15 x D Неподвижное применение: 6 x D
Номинальное напряжение:	IEC: 30 В UL & CSA: 300 V
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 2000 В Жила/экран: 1000 В
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность: от -5°C до +70°C (UL: +80°C) Неподвижное применение: от -40°C до +80°C

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Артикул	Количество жил и сеч. в мм²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
1020100	(10x0,14+2x0,5)	7.0	41	84
1020101	(10x0,14+4x0,5)	7.6	53	101
1020102	(15x0,14+4x0,5)	7.6	68	115
1020133	(4x2x0,14+4x0,5)	7.9	58	97
1020134	(7x2x0,14+2x0,5)	8.5	60	115
1020110	(4x2x0,34+4x0,5)	8.3	79	129
1020111	(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)	8.2	68	120
1020135	(3x(2x0,14)+ 4x0,14+2x0,5+4x0,22)	9.7	80	160
1020120	(4x2x0,25+2x0,5)	7.9	59	103
1020121	(4x2x0,25+2x1,0)	7.6	63	112
1020122	(4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))	9.0	110	155
1020130	(3x(2x0,14)+2x(0,5))	9.0	87	140
1020136	3x(2x0,14)+(2x0,5)	9.3	87	140
1020131	3x(2x0,14)+(3x0,14)	9.2	41	115
1020132	4x(2x0,14)+(2x1,0)	10.4	84	145
1020140	(5x2x0,25)	7.4	50	96
1020141	(6x2x0,25)	8.0	60	114
1020142	(5x2x22AWG)	7.9	71	115

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16