

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG — угловой фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Информация

Очень экономичные Угол 90° обеспечивает простой монтаж Маленькая ед. упаковки







Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Быстрый монтаж Простое применение

Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене

Нет теряющихся частей

Новый дизайн, экономия места для монтажа

Области применения

Машиностроение Монтаж распределительных электрошкафов Для подвижного применения Для применения в ограниченном пространстве Для силовых цепей

Последнее обновление (29.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / $02_03.16$



SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям Однокомпонентный оптимальный дизайн Без галогенов и кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG 90° угловые Специальная клеммная система

Примечание

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для

гофрированного защитного рукава

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое

соединение гофрированного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия: IEC EN 61386-23
Поставляемые цвета: Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал: РА 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

Температурный диапазон: от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® FPAS Подходит для рукавов нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки Артикул SILVYN FLEXILOK 90° PG чёрный 68100150 10 FPAS 16 15,8 10 68100155 10 FPAS 16 15,8 10 68100160 10 FPAS 16 15,8 10 68100170 10 FPAS 21 21.2 10 11 FPAS 16 15,8 10 68100165 68100175 11 FPAS 21 21.2 10 12 FPAS 28 28,5 10 68100180 34,5 68100185 12 FPAS 34 10 SILVYN® FLEXILOK 90° PG серый 68100190 FPAS 16 15,8 10 68100195 10 FPAS 16 15,8 10 68100200 10 FPAS 16 15,8 10 10 68100210 10 FPAS 21 21,2 68100205 11 FPAS 16 10 15,8 11 10 68100215 FPAS 21 21,2 68100220 12 FPAS 28 28,5 10 12 34,5 10 68100225 FPAS 34