EPIC® POWER M23 D6

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

EPIC POWER M23 power connector



- Пищевая промышленность и производство напитков
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Ветроэнергетика
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Стойкий к коррозии
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Место для монтажа

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M23 D6

Износостойкие

Надёжность

С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

ЭМС

Водонепроницаемые

Преимущества

Particularly high power despite extremely space-saving design for very small devices.
Stability thanks to die-cast zinc metal housing.
Reliable protection against electromagnetic interference thanks to integrated EMC cable gland.
Housing is available separately or including insert.
The individual housing can be used with inserts for either sockets or male contacts (available separately).

Области применения

Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required.
For power supply connection of devices and machines in various applications.
Typical areas of application are electric motors and servo drives.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Номинальное напряжение, В:	630 В (2 мм контакты) 250 В (1 мм контакты)
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ (2 мм контакты) 4 кВ (1 мм контакты)
Номинальный ток, А:	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2 мм контакты) 7 A (1 мм контакты)
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм^2 (2 мм контакты) Соединение обжимом: 0,14–1,0 мм^2 (1 мм контакты)
Материал:	Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем Изолятор: PA (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Количество разъединений:	500

Последнее обновление (11.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M23 D6

Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

EPIC® POWER M23 D6

Артикул	Включая контакты	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Диапазон зажима, мм	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
24441134	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	-	20
24441135	-	14	17	14 - 17	-	20
381166103	8	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	1
381166104	8	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	1
381166102	8	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	1
381166122	6	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	1
381166101	6	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	1
381166121	6	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	1
24441133	-	8,5	11	8,5 - 11	-	20
381166119	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	-	20

Последнее обновление (11.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16