NHXMH

Безгалогеновые; для монтажа на штукатурке, кирпичной кладке, в невибрируемом бетоне; для защиты людей и материальных ценностей

NHXMH, безгалогеновый установочный кабель с повышенной огнестойкостью, прокладка поверх штукатурки, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в застывшем бетоне, +70 °C

Информация

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
Безгалогеновая альтернатива кабелям в ПВХ марки NYM

Не поддерживают горение

Без галогенов

Области применения

Для прокладки на/под штукатуркой
Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон
Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой
В зданиях или промышленных объектах с большой концентрацией людей и ценностей

Характеристики

Благодаря безгалогеновым материалам резко снижается образование токсичных материалов в случае пожара
Предотвращаются большие повреждения зданий и оборудования, вызванные последствием пожара
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Кабели не распространяют горение по IEC 60332-3-24

Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE 0250 ч. 214

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

NHXMH

Конструкция
Жилы из медных проволок
Изоляция жил: полиэтилен
Заполнение по скрученным изолированным жилам
Наружная оболочка из безгалогеновой полимерной смеси

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043 Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия
Маркировка жил:	До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении) От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
Конструкция жилы:	Однопроволочные или многопроволочные жилы
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления
Температурный диапазон:	Макс. температура на жиле: +70 °C

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

NHXMH

Артикул	Количество жил и сеч. в мм²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
16020003	3 G 1,5	8.5	43	120
16020013	4 G 1,5	9.3	58	145
16020023	5 G 1,5	10	72	170
1602003	7 G 1,5	10.8	101	210
16020103	3 G 2,5	9.4	72	160
16020123	5 G 2,5	11	120	230

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16