

H05V2-K EMBOSS

Гибкий гармонизированный провод в больших картонных коробках

<HAR> маркировка кабелей и проводов является также международным подтверждением знака соответствия/доказательством национальной сертификации, например, в виде <VDE><HAR>. Маркировка <HAR> является очень важной при товарообмене в европейских странах.

Информация

Температурный диапазон до 90 °C



Преимущества

<HAR> маркировка кабелей и проводов является также международным подтверждением знака соответствия/доказательством национальной сертификации, например, в виде <VDE><HAR>. Маркировка <HAR> является очень важной при товарообмене в европейских странах.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Области применения

Низковольтные управляющие и распределительные устройства

Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него

Защищенный монтаж в трубах и каналах для предварительной разводки, также при прокладке

Для монтажа в промышленных областях

Характеристики

Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: полностью цветная, на основе ПВХ, 90 °C, качество TI3

H05V2-K EMBOSS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Конструкция жилы:

из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба:

4 наружных диаметра

Номинальное напряжение:

U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение:

2000 В

Температурный диапазон:

от -10 до +90 °C рабочая температура

Минимальная температура при монтаже: 5 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

H05V2-K EMBOSS

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4515001K	зеленый/желтый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515002K	зеленый/желтый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515003K	зеленый/желтый	1	2,8	2000	9,6	14
4515011K	чёрный	0,5	2,5	3000	4,8	9
4515012K	чёрный	0,75	2,7	2500	7,2	11
4515013K	чёрный	1	2,8	2000	9,6	14
4515021K	Голубой	0,5	2,5	3000	4,8	9
4515022K	Голубой	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515023K	Голубой	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515031K	коричневый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515032K	коричневый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515033K	коричневый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515041K	красный	0,5	2,5	3000	4,8	9
4515042K	красный	0,75	2,7	2500	7,2	11
4515043K	красный	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515051K	Белый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515052K	Белый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515053K	Белый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515061K	серый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515062K	серый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515063K	серый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515071K	фиолетовый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515072K	фиолетовый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515073K	фиолетовый	1	2,8	2000	9,6	14
4515081K	розовый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515082K	розовый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515083K	розовый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515091K	оранжевый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515092K	оранжевый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515093K	оранжевый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515111K	желтый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515112K	желтый	0.75	2,7	2500	7,2	11
4515113K	желтый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515121K	зеленый	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515122K	зеленый	0.75	2,7	2500	7,2	11

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

H05V2-K EMBOSS

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4515123K	зеленый	1.0	2,8	2000	9,6	14
4515141K	темно-синий	0.5	2,5	3000	4,8	9
4515142K	темно-синий	0,75	2,7	2500	7,2	11
4515143K	темно-синий	1	2,8	2000	9,6	14