HITRONIC® HQA кабель для воздушной прокладки

Воздушный кабель с пучковой скруткой модулей и неметаллическим элементом защиты от растягивающего усилия; тип кабеля ADSS

Кабель HITRONIC® HQA ADSS (полностью диэлектрический самоподдерживающийся), неметаллический, идеально подходит для распределения и передачи данных
A-DQ(ZN)2Y

Информация
ADSS - All Dielectric Self Supporting



Без галогенов

Механическая стойкость

Незначительный вес

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества
Подходит для умеренных погодных условий
Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость
Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения
Для применения вне помещений
Самонесущие конструкции кабелей
Монтаж на столбах
Монтаж на строительных колоннах

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQA кабель для воздушной прокладки

Характеристики
Скрученные оптические модули ("loose tube"), количество волокон до 96
Цветовая кодировка волокон и оптических модулей
Механические опорные элементы (центральный элемент и арамидное волокно)
Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка
Длина пролёта до 90 м

Конструкция
До 8 скрученных оптических модулей ("lose tube"), заполненных гелем
Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
Цвет: черный (RAL 9005)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034 Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры:	Первичная оболочка, волокно: 250 мкм Кабель: см. таблицу
Маркировка жил:	Цветовой код волокон см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна:	Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение:	A-DQ(ZN)2Y - ADSS All-Dielectric Self-Supporting
оптические характеристики:	см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна:	Материал сердцевины волокна: стекло Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба:	Неподвижное применение: ≥ 15 x D Подвижное применение: ≥ 20 x D
Допустимые растягивающие нагрузки:	MAT: 2000 H EDS: 800 N
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C Ограниченная подвижность от -30°C до +70°C

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Другие исполнения кабеля по запросу.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

HITRONIC® HQA кабель для воздушной прокладки

Артикул	Обозначение	Тип оптического волокна	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
Одномодовые E 9 OS2					
26640912	HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9,7	73
26640924	HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9,7	73
26640948	HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	10,9	92
26640996	HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	12,4	121

©2024 Lapp Group - all rights reserved.