

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Синтетическое волокно в дуплексном исполнении с полиуретановой оболочкой для PROFINET типа В или С

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded J-V4Y(ZN)11Y

J-V4Y(ZN)Y

Информация

PROFINET соответствие- Тип В или Тип С



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Термостойкие



Незначительный вес



Маслостойкий



Для буксируемых кабельных цепей

Преимущества

Передача данных по оптоволокну до 70м

Простое использование

Отсутствие воздействия внешних полей

Отсутствие проблем с заземлением

Для прямого конфекционирования штекером

Области применения

Последнее обновление (18.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Для оптической передачи сигналов в промышленном применении

PROFINET / Industrial Ethernet

При 100 Мбит/с.: макс. 50 м длина кабеля

PROFINET тип В: для неподвижного применения

PROFINET тип С:

для подвижного применения (в буксируемых кабельных цепях)

Характеристики

Версия кабеля с наружной оболочкой из ПВХ:

для стандартного применения в промышленной среде

Версия кабеля с наружной оболочкой из полиуретана:

для высокого механического или химического воздействия в промышленной среде

PNB - PROFINET-Тип В

PNC - PROFINET-Тип С

FD - сверхгибкий (для применения в буксируемых кабельных цепях)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Внешняя оболочка из полиуретана: маслостойкость по IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2

Конструкция

Полимерное оптическое волокно (POF)

Оболочка из ПА

Цветовая кодировка волокна: чёрный,

оранжевый (со стреловидным нанесением)

Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон

Материал наружной оболочки полиуретан или ПВХ (см. описание)

Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034

ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034

Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры:

Buffered fibre: 2.2 mm

Кабель: см. таблицу

Маркировка жил:

Чёрный, оранжевый (со стреловидным нанесением)

Стандартное обозначение:

J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000

J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000

J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Тип оптического волокна:

Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (PMMA)

Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимый радиус изгиба:

$\geq 10 \times D$

Допустимые растягивающие нагрузки:

см. технический паспорт

Температурный диапазон:

Эксплуатация:

от -20 °C до +70 °C

Монтаж: от -10 °C до +50 °C

Комментарий

Последнее обновление (18.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Артикул	Обозначение	Тип оптического волокна	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
POF DUPLEX - PROFINET ТИП В					
28051002	HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR	980/1000 POF	2	8	56
28052002	HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC	980/1000 POF	2	7,8	59
POF DUPLEX - PROFINET ТИП С					
28351002	HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR	980/1000 POF	2	8	55