UNITRONIC® BUS IS

Провода ISOBUS для использования на сельскохозяйственных автомобилях

Кабели для передачи данных, предназначенные для сельскохозяйственных машин Стойкие к УФ-излучению, маслам, бензину и дизельному топливу В соотв. со стандартом ISO 11783-2:2012 Температурный диапазон от -40 до +85 °C

Информация
Lapp Kabel является членом AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation (электроника в с/х промышленности)

Подходит для применения вне помещений

Без галогенов

Морозостойкие

Механическая стойкость

Маслостойкий

Стойкий к УФ-лучам

Преимущества
Кабель по стандарту ISOBUS (ISO 11783-2), для применения в сельскохозяйственных машинах
HYBRID: кабель передачи данных и питания

Области применения
Для применения вне помещений
Соединительный кабель между тягачом и прицепным оборудованием

Характеристики
Не распространяет горение по IEC 60332-1
Стойкие к УФ-лучам
Стойкие к маслам, бензину и дизельному топливу

Последнее обновление (01.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS IS

PUR (полиуретан) вариант повышенной прочности

Стандарты / Сертификаты соответствия
ISO 11783-2:2012

Конструкция
Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
4 x 0,5 мм^2 (красный, желтый, черный, зеленый)
2 x 2,5 мм^2 (красный, черный)
2 x 6,0 мм^2 (красный, черный)
Оболочка: Полиуретан и ПВХ, цвет черный (RAL 9005)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830 Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение:	60 В
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 10 x D Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение:	0,5 мм–2,5 мм^2 жила / жила = 1,5 кВ; 6–10 мм^2 жила / жила = 2,5 кВ
Волновое сопротивление:	Волновое сопротивление: 75 Ом
Температурный диапазон:	PUR (полиуретан): от -40°C до +85°C PVC: от -30°C до +85°C

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS IS

Артикул	Обозначение	Количество жил/ пар и сечение, мм²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км
PUR				
2170561	UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5	2x6+2x2,5+1x4x0,5	15,6	182,4
ПВХ - пластикат				
2170560	UNITRONIC® BUS IS PVC	2x6+2x2,5+1x4x0,5	15,6	182,4

©2025 Lapp Group - all rights reserved.